



WP ECO LED T8



Sobrepuesta
Embed



Colgante
Pendant



Características / Characteristics

Luminaria de aplicación industrial para montaje en superficie o suspendida mediante cable de acero o cadena (no incluidas). Cuerpo polimérico reforzado, difusor de acrílico transparente. Diseñada con clasificación IP65 que garantiza integridad en lugares húmedos, con polvo o polución. Utiliza tubos led autobalastados de calidad Osram.

Luminaire to surface or suspended by steel cable or chain (not included). Reinforced polymeric body, transparent acrylic diffuser. Carries an IP65 protection degrees that ensures integrity in damp, dust or wet locations. Osram self-ballasted led tubes.



Información Técnica / Technical Information


Especificaciones / Specifications

Código SKU	Descripción Description	Cantidad de Tubos Led Led Tubes Qty.	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	Formato Format	Ángulo de Apertura Beam Angle	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
60480116A	LUM WP ECO LED T8 24" 2LED IP65 IK05 CE	2	3000	120-277 VAC	24"	150°	> 80	> 0.90	< 20%
60480216A	LUM WP ECO LED T8 48" 2LED IP65 IK05 CE		4000		6500				

- El flujo luminoso dependerá de la cantidad de tubos led usados / Flux will depend on the amount of led tubes used
- TCC está dada por el tubo led usado / CCT is given by the led tube used

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	L (mm)	W (mm)	H (mm)
24"	660	108	84
48"	1260	108	84



Fotometría / Photometry

