

Downlight Slim RD

IP20

3 años
GARANTÍA
WARRANTY

30000h

ULTRA
SLIM
7.1mmEmpotrable
Recessed

Características / Characteristics

Downlight empotrable con diseño ultradelgado redondo. Su diseño sin carcasa, es ideal para aplicaciones en cielorrasos con tan solo 2 pulgadas de espacio libre. Es sencillo y rápido de instalar.

La serie Slim Round ofrece una amplia gama de tamaños y potencias.

Indoor recessed downlight with ultra-slim round design. Its housing-free design is ideal for installation in ceilings with as little as 2 inches of clearance. It is easy and simple to install. The Slim Round Series offers a wide range of sizes and wattages.



CE

Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	TCC CCT (K)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	Ángulo de Apertura Beam Angle	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
68086506A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 4" 6W	6	6500	270	85-265 VAC	120°	> 70	> 0.5	< 20%
68009540A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 5" 9W	9		500					
68201211A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 6" 12W	12		600					
68014125A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 7" 15W	15		900					
68201811A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 8" 18W	18		1080					
90572400A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 11" 24W	24	1440						
68083006A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 4" 6W	6	3000	270					
68209010A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 5" 9W	9		500					
68582309A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 6" 12W	12		600					
68582315A	DOWNLIGHT EMPOTRAR RND 8" 18W	18		1080					

Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)*
6W	118	10	105
9W	145	10	130
12W	168	10	155
15W	188	10	175
18W	220	10	205
24W	293	10	285

- * Medida para corte / Cut out

Fotometría / Photometry

