



Floodlight Slim Led



Características / Characteristics

Luminaria de exteriores, elaborada con aluminio fundido y materiales de alta calidad. Resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Diseño moderno y compacto, con acabado en negro. Disponible en variedad de temperaturas de color.

Outdoor luminaire with a strong housing made of die-cast aluminium and high quality materials. Resistant to waterjets, rain and dust. Modern design, black finish. Available in variety of color temperatures.




Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
98010300A	FLOODLIGHT LED SLIM 8L730 10W	10	800	3000	100-265 VAC	> 70	> 0.90	< 20%
98010165A	FLOODLIGHT LED SLIM 8L765 10W	10	800	6500				
98020165A	FLOODLIGHT LED SLIM 16L765 20W	20	1600	6500				
98030300A	FLOODLIGHT LED SLIM 24L730 30W	30	2400	3000				
98030103A	FLOODLIGHT LED SLIM 24L765 30W	30	2400	6500				
98050300A	FLOODLIGHT LED SLIM 40L730 50W	50	4000	3000				
98050105A	FLOODLIGHT LED SLIM 40L765 50W	50	4000	6500				
98010065A	FLOODLIGHT LED SLIM 80L765 100W	100	8000	6500				
98015065A	FLOODLIGHT LED SLIM 120L765 150W	150	12000	6500				
98020065A	FLOODLIGHT LED SLIM 160L765 200W	200	16000	6500				

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	L (mm)	W (mm)	H (mm)
10 W	104	87	24
20 W	135	108	24
30 W	176	136	25
50 W	210	165	28
100 W	256	198	36
150 W	380	280	38
200 W	410	198	40



Fotometría / Photometry

