



### Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de producto o componente	Mini trunking (**)
Presentación del dispositivo	With cover (**)
Equipo suministrado	Sin adhesivo
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Cantidad por juego	1

### Complementario

Enlace de sección cruzada	20 x 12 mm
Compartimentación	1 compartimo
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	20 mm
Altura	12 mm




### Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 V0 Autoextinguible M1 acorde a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1565
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Características ambientales	Lubricante resistente Resistente al impacto Resistencia al aceite
Grado de protección IP	IP42
Grado de protección IK	IK07

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	0,201 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	 Si

---

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

---

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)

---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía

5 Years

---